

Bauschuttmulde 550 – Länge 5500 mm



- Abrollbehälter mit Doppelflügeltüre
- S-Nockenverschluss und Halteketten
- Zentralverriegelung
- Hakensystem nach DIN 30722-1
- Boden-Wand 45 oder 90° mit rundumlaufenden Netzhaken
- Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm
- Profile und Bleche S 235
- zwei abschmierbare Stahllaufrollen $\varnothing 159 \times 300$ mm
- innen und außen grundiert
- außen Kunstharzlackierung 80 – 100 μ
- Container geprüft nach BGR 186

Innenlänge	5500	mm
Innenbreite	2350	mm
Stirnwand	1250	mm
Seitenwände	750; 1000	mm
Doppelflügeltüre	750: 1000	mm
Inhalt ca.	9,5; 13,0	m ³
Leergewicht ca.	1700; 1800	kg
Zul. Ges. Gew.	15000	kg

Zusätzliche Optionen:

- Kombipendelheckwand 750 mm, 1000 mm
- befahrbar mit 3 oder 7 to mit Federhebehilfe
- Hardox – Boden
- Hardox – Seitenwände
- Stirnwand angeschrägt
- Stirnwand durchgehend
- Holländische Verriegelung
- Zurrpunkte

andere Maße und Ausführungen auf Anfrage




Kombipendelheckwand



Drehzurrbügel geschlossen



Drehzurrbügel geöffnet



Holländ. Verriegelung